



Termostat programowalny T6/T6R

Zaprojektowany dla klientów, skonstruowany dla instalatorów.

Korzyści:

- Sterowanie urządzeniami zasilanymi napięciem 24–230 V, sygnałem załącz/wyłącz oraz z protokołem OpenTherm®, tj. kotły gazowe, kotły kombi oraz pompy ciepła.
- Łatwa integracja z istniejącymi systemami ogrzewania.
- Łatwe uruchomienie i konfiguracja dzięki prostej obsłudze poprzez ekran dotykowy.
- Fabrycznie ustawione programy (codzienny lub 5 + 2 dni) oraz funkcje tworzenia własnych harmonogramów umożliwiają dopasowanie systemu do potrzeb użytkownika.
- Ikona płomienia na wyświetlaczu informuje o załączeniu źródła ciepła według zaplanowanego harmonogramu ogrzewania.
- Możliwość korekty temperatury w przypadku niekorzystnej lokalizacji termostatu w miejscu nagrzanym lub wychłodzonym.
- **T6:** Termostat przewodowy zaprojektowany do tradycyjnego montażu na ścianie. Termostat zasilany jest z modułu załączającego, który jest elementem zestawu.
- **T6R:** Termostat w wersji bezprzewodowej z zasilaczem sieciowym na stojaku. W zestawie moduł załączający, który komunikuje się bezprzewodowo z termostatem.



T6 – Y6H810WF1034



T6R – Y6H910RW4055

Aplikacja Honeywell Home Kontrola i wygoda gdziekolwiek jesteś.



Więcej informacji można znaleźć na stronie:
getconnected.honeywellhome.com



Ademco Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
consumersupportpl@resideo.com
resideo.com/pl/pl



reddot award 2017
winner